

Kávégépek tisztítása otthoni körülmények között

Szükséges eszközök:

- **Kávégép használati utasítása**
- **Tisztítószer használati utasítása**
- Vakszűrő
- Fejtisztító kefe
- Barista kendő / puha, tiszta rongy (legalább 2 darab)
- Mosogatószivacs (csak a puha fele, sose használjuk a dörzsi részt)
- Mosogatószer
- Speciálisan erre a célra szánt tisztítószer (például PulyCaff termékcsalád)
- Tiszta, szűrt, lágy víz

Az otthoni és az ipari felhasználásban résztvevő kávégépek tisztítása között a folyamatokban és módszerekben nincsen különbség. Ami egyedül különbözhet az a tisztítás elvégzésének a gyakorisága és a víztartály megléte.

Nagyon fontos, hogy mindig tisztán és rendezetten legyen tartva a kávé géppark. Nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem a gépek élettartamának és állagának a megőrzése miatt is. Ugyanakkor sokan nem is gondolják, de a koszos, elhanyagolt gép a kávé minőségét is negatív irányba befolyásolja. Ráadásul számos egészségügyi kockázatot is hordoz magában.

A kávé makacs szennyeződéseket tud maga után hagyni, ráadásul a kávéolaj rendkívül gyorsan vékony filmréteget képez (amely csak egyre makacsabb lesz), amit sima vízzel nem lehet eltávolítani, csak erre alkalmas **és ajánlott** tisztítószerekkel.

1. A kávégép külsejének a tisztítása (naponta)

PulyBar Igienic folyadék

Kétségtelenül fontos része a takarításnak, hiszen ez az a rész, amit látunk. A gépek házát célszerű minden nap puha, nedves ronggyal áttörölni, de csak akkor, ha a gépet kikapcsoltuk és a fali aljzatból is eltávolítottuk a gép dugvilláját. Soha ne használjunk dörzsölő hatású szert, szivacsot, mivel az összekarcolja a gép külsejét. Amennyiben tisztítószert szeretnénk használni, csak olyat használjunk, amit ajánl a gyártó, forgalmazó. A nem erre a célra használt szerek megmarhatják a gép külső borítását, az elkezdhet rozsdásodni.

Ide sorolnám a csepptálca tisztítását is, melyet szintén naponta érdemes megtenni, különben a benne maradt kávé csak nehezen eltávolítható. Ezt is elegendő egy tiszta, puha szivaccsal eltörölni. Majd hetente érdemes mosogatószeres vízzel és puha szivaccsal is.

2. Víz tartály tisztítása (naponta és hetente)

Érdemes naponta kiüríteni a benne tárolt vizet (mondjuk minden nap végén). Ezen kívül pedig hetente egyszer el kell takarítani mosogatószeres vízzel és puha szivaccsal. Ilyenkor ügyelni kell rá, hogy a tisztítás idejére véletlenül se maradjon benne a vízlágyító patron, vagy párna. Természetesen a tisztítószeres takarítás után, tiszta, hideg vízzel is el kell öblíteni.

3. Szűrőtartó karok és szűrőkosarak tisztítása (naponta és hetente)

Puly Caff tisztító por , Puly Caff Polvere por

Némileg ez is az esztétikai részhez tartozik. Ugyanakkor sok felhasználó (és sajnos vendéglátó egység) még sosem látta, hogy mi rejtőzik a szűrőkosár alatt. Ide folyik a legtöbb kávé, így az elhanyagolt kar belső részén és kosáron egy masszív kávéréteg képződik, amely hajlamos egy idő után a kar bevonatát is megmarni. Otthon, mivel van idő rá, érdemes minden használat után tiszta vízzel (esetleg puha, mosogatószeres szivaccsal) eltakarítani mind a két részt. Hetente pedig speciálisan erre szánt tisztítószerrel eltakarítani, amilyen a PulyCaff fejtisztító por is. Ebből oldatot kell keverni és beáztatni a kart és a szűrőkosarakat, felsőszűrőt. Viszont a kar nyele soha ne érjen a folyadékba. Fontos, hogy összevessük a kávé gép használati utasítását és a tisztítószerét is, hiszen lehet, hogy ellentmondás van a két leírás között. Amennyiben nem vagyunk biztosak a dolgunkban, kérjük ki a forgalmazó(k) véleményét.

Ezen kívül minden kávékészítés után ki kell ütni a kávézaccot a szűrőkosárból, majd meg kell tisztítani egy puha, tiszta és száraz ronggyal. Ezt úgy is meg lehet tenni, hogy a zaccpogácsa kiütése után engedünk rá némi vizet a fejegységből, majd eltöröljük egy puha, száraz ronggyal.

4. Visszaöblítés vakszűrővel (naponta és hetente)

Puly Caff tisztító por , Puly Caff Polvere por, vakszűrő

Csak olyan kávégépnél szabad, ami rendelkezik háromjáratú szeleppel, amely elvezeti a túlnyomást és felesleges vizet!

Érdemes naponta, amikor már nem készítünk több kávé vakszűrővel (kötelezően beszerzendő tartozék, ami ráadásul pár 100 forintos tétel) visszaöblíteni a fejegységet és a háromjáratú szelepet. A szűrőtartó karból ki kell pattintani a szűrőkosarunkat és ezt tenni a helyére. Ez egy olyan kosár, amelyen nem találhatóak lyukak, így a víz visszaáramlik a fejegységen keresztül a háromjáratú szelepig, majd a pumpa kikapcsolásával a csepptálcába. Előtte mindenképpen meg kell tisztítani a gumi/szilikon kartömítést egy nedves, puha ronggyal, illetve a felsőszűrőt is. Ellenkező esetben semmi értelme sincsen a művelet elvégzésének, mert csak a koszos vizet járátjuk vissza. Ezt követően fel kell helyezni a vakszűrős szűrőtartó kart és bekapcsolni a pumpát. Fontos, hogy egyszerre maximum 15 másodpercig működtessük, majd 15

másodpercre szüneteltessük a „csapolást” a pumpa kímélése végett. Ezt ötször érdemes elvégezni.

Hetente egyszer pedig a vakszűrőt érdemes, kifejezetten erre a célra szánt tisztítószerrel használni (mint amilyen a PulyCaff fejtisztító család is). Mivel ez eltávolítja a csövekben, belső részeken lerakódott kávéolajat. A módszer itt is az hasonlít az előzőleg leírtakhoz. 15 másodpercig működtetjük a pumpát, majd kikapcsoljuk, hogy a szer tudjon „dolgozni”. Érdemes öt alkalommal elvégezni a visszaöblítést ilyen módon. Azonban nagyon fontos, hogy utána távolítsuk el a kart és tisztítsuk meg teljesen a vakszűrőt és a felsőszűrőt is a szermaradványoktól. Majd tegyük vissza a már szertől mentes vakszűrőt és ismételjük meg a visszaöblítési műveletet legalább 5 alkalommal, hiszen így a gép belsejéből is eltávolítjuk a tisztítószeret. Ekkor elég 15 másodpercig „csapolni”, majd 15 másodpercig leállítani a pumpát.

5. Fejegység és felsőszűrő tisztítása (naponta és hetente)

Puly Caff tisztító por , Puly Caff Polvere por

Két kávékészítés között –amikor eltávolítjuk a szűrőtartó kart-, ha nem is tisztítjuk meg ronggyal és/vagy fejtisztító kefével, ki kell engedni némi vizet a fejből. Ez eltávolítja a fejegységen maradt kávé, ami a kávépogácsából maradt ott.

Hetente érdemes leszedni a felsőszűrőt és beáztatni kifejezetten az erre a célra szánt tisztítószeres (megfelel a Pulycaff, amibe a karokat és a szűrőkosarakat is beáztatjuk) oldatba. Mivel a felsőszűrő mögött gyakran marad kávéolaj és zacc is. A különböző felsőszűrőket más és más módszerrel lehet eltávolítani, így ha nem biztos a dolgában, kérjen szakértői segítséget.

6. Gőzkar tisztítása (minden használat után).

Puly Milk Plus, Puly Milk, Puly Milk Verde, Puly Cappuccino

Itt is érdemes gyorsan cselekedni, mivel gőzölés után a tej nagyon gyorsan rá és beleszárad a gőzkarba, ami kiváló körülményeket biztosít a baktériumok szaporodásának. Mindig legyen a gőzkar környékén egy puha, tiszta és nedves rongy, amivel minden gőzölés után meg lehet tisztítani a kart. Ezen felül, amint befejeztük a gőzölés műveletét és elvettük a tejszínt, meg kell nyitni a gőzcsapot, hogy kifújja a csőben maradt tejmaradékot. Ilyenkor nagyon vigyázzunk, hogy a kart ne magunk felé tartsuk (sőt célszerű egy rongyot is elé tenni), mivel komoly égési sérüléseket is okozhat a kiáramló gőz és a forró kar maga.

Időnként pedig érdemes erre a célra szánt folyadékkal is megtisztítani a gőzkart.

7. Kávécsészék tisztítása

Sokan ezt elintézik egy sima vizes előblítéssel, de ez az előzőekben felsorolt indokok miatt (plusz a tej és a kávé tulajdonságai) nem elegendő. Minden használat után el kell őket mosogatni, mosogatószeres vízzel. Nagyon ügyelni kell rá, hogy eltávolítsuk utána a

szermaradványokat, mivel ezek is egészségügyi problémákat okozhatnak, ráadásul a kávé ízét is elrontják. Ha mosogatószeres marad, akkor a kávé kellemetlenül keserű lesz.

8 . Vízkötelenítés

Puly Descaler vízkőoldó folyadék, Puly Baby Cleaner

Normális esetben erre nagyon ritkán van szükség. **A kávégépet csak tiszta, szűrt vízzel szabad használni. A csapvíz, hacsak nem a skandináv államokban él az ember, sosem az!** Amennyiben kemény vízzel használjuk a gépet, úgy vízkő képződik és lerakódik minden vízzel érintkező egységben. Ez egy idő után a kávégép meghibásodásához vezet, melynek megjavítása sosem olcsó mulatság, ráadásul gyakran csak alkatrészecskék cseréjével megoldható. Egyéb kellemetlenség, hogy a szervizek leterheltségétől, akár napokat/heteket is igénybe vehet. Megoldást jelenthetnek a vízlágyító patronok (melyeket a kávégép gyártója ajánl), vagy a hálózati vízsűrők (BWT stb.), esetleg a kávégép víztartályába helyezhető vízlágyító párnák. Ezek használatakor, mindig olvassuk el a használati utasítást és kérdezzük meg a gyártót/forgalmazót, hogy mit ajánl a kávégépeihez. Fontos, hogy ezeket az előírt időintervallumonként és/vagy használat után cseréljük. Hiszen egyrészt nem tisztítanak/lágyítanak örökké és az sem mindegy, hogy mennyire kemény vízzel van dolguk.

Néhány havonta (2-3) azonban így is érdemes elvégezni a kávégép vízkötelenítését. Ekkor kövessük a gyártó által a felhasználói kézikönyvben és a tisztítószer használati utasításában leírtakat. Ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, akkor keressük fel a gyártót, forgalmazót. Ugyanis a rosszul használt szer legalább annyit árt, mint használ.

10. Évente egyszer pedig érdemes elvinni a kávégépet szakszervizbe, hogy teljes körűen átnézzék azt, esetleg kitisztítsák, ha szükséges. Ilyenkor ki tudják cserélni az elhasználódott tömítéseket is.

+1 Tömörítő és tömörítő állvány tisztítása.

Naponta érdemes ezeket is megtisztítani és megszáritani. Nagyon fontos, hogy mosogatógépbe sose tegyük őket. Elegendő egy puha, nedves ronggyal megtisztítani őket. Így elkerülhető, hogy a tömörítőre, állványra ragadt kávé, vagy víz tönkretegy a következő kávé.